sales@addpower.ru
www.addpower.ru



ADD45Y

Дизельная трехфазная электростанция

Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	40	45
Электрическая мощность (кВт)	32	36
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перегрузка электростанции, но не более чем на 10% в течении 1 часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). Характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

Важные технические характеристики

Модель	ADD42Y
Марка двигателя	Yuchai (KHP)
Модель двигателя	YCV2.5T55-G20
Расположение цилиндров	L4
Марка альтернатора	ADD Power (KHP)
Модель альтернатора	CJ184J
Панель управления	Mebay DC52D
Объем системы смазки	14 л
Объем системы охлаждения	18 л
Расход топлива, 100% нагрузка	9 л/ч
Расход топлива, 75% нагрузка	6,8л/ч
Аккумуляторные батареи	2x75 А

Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторные батареи;
9. Комплект тех. документации на русском языке.



Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	1650x750x1050	2000x900x1150
Вес (кг)	655	800
Автономность при нагрузке 75% (ч)	мин. 8	мин. 8

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1 000 моточасов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в вашем регионе: